

**ENALOR** *series*

SMALTI DECORATIVI ED INDURENTI

Colore : **VARI****Descrizione del prodotto**

**ENALOR** è una serie di smalti a freddo dalle elevate caratteristiche tecniche ottenuti miscelando esclusivamente resine epossidiche di alta qualità che, una volta indurite, possono essere lucidate/lappate e marcate a laser.

Tutti gli smalti ENALOR sono esenti da metalli pesanti e conformi alla normativa EN 71 parte 3; 1994 e appendici del 2000 ed AC 2002.

**Condizioni operative**

Parametro	Valore medio suggerito	
Rapporto miscelazione colore/indurente	10:4	10 g COLORE ; 4 g INDURENTE
Temperatura di cottura	70/80 °C	Forno ventilato ad aria calda
Tempo riposo pre –lucidatura	6 ore	

**Note**

La composizione chimica dei nostri prodotti è specificata sull' etichetta di ogni singola confezione. Le dosi di utilizzo in peso e in volume sono riportate nelle etichette di tutti gli indurenti. Tutti i nostri smalti sono perfettamente miscelabili fra loro. Osservare tutte le norme igieniche durante il lavoro, lavorare possibilmente in ambienti asciutti, ben aerati e senza polvere. Per contatti accidentali con la pelle non utilizzare mai diluenti o solventi, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. Pur trattandosi di prodotti a bassa tossicità, esenti da solventi volatili, è comunque consigliabile l' utilizzo continuo degli aspiratori. Prima di programmare articoli nuovi con eventuali vernici o zaponature di fondo, inchiostri, auto adesivi o colle a base di solventi o altro, effettuare preventivamente tutte le prove di compatibilità con lo smalto o con il trasparente neutro.

Per il corretto utilizzo richiedere la scheda tecnica.

**Informazioni sulla sicurezza**

Fare riferimento alle schede di sicurezza per qualsiasi informazione relativa alla sicurezza ed allo smaltimento (MSDS).

**ENALOR** *series*

SMALTI DECORATIVI ED INDURENTI

Colore : **VARI****Prodotti correlati**

<b>Cod.Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Confezione</b>
SM010101 / 9901	<b>ENALOR 100</b> (serie di smalti coprenti )	1 Kg
SM020101 / 9901	<b>ENALOR 200</b> (serie di smalti trasparenti )	1 Kg
SM030101 / 9901	<b>ENALOR 300</b> (serie di additivi speciali per smalti )	1 Kg e 1 NR
SM040101 / 9901	<b>ENALOR 400</b> (serie di additivi indurenti per smalti)	1 Kg